

Manual | Como realizar a instalação do Agente Integral

Contextualização.

O agente integral é responsável pelo envio das informações do Integral para o Novo Avanço através de arquivos jsons. Essa comunicação facilita a integração com outros sistemas e também a correção de notas fiscais através da interface gráfica do portal, além de realizar as funções já presentes no carga relacionadas as nota fiscais (envio, cancelamento, inutilização...)

Atualmente os arquivos enviados na integração JSON são:

- Convênios:

<https://api.novoqas.avancoinfo.net/docs/public/#/Convenio>

- Produtos:

https://api.novoqas.avancoinfo.net/docs/public/#/Produto/ProdutoPublicoController_cadastraOuAtualizaProduto

- Produto Composto(Produção):

<https://api.novoqas.avancoinfo.net/docs/public/#/ProdutoComposto>

- Promoções:

<https://api.novoqas.avancoinfo.net/docs/public/#/Promocao>

- Promoções Diversas:

<https://api.novoqas.avancoinfo.net/docs/public/#/PromocaoDiversa>

- Tabela de Preços:

<https://api.novoqas.avancoinfo.net/docs/public/#/AtacadoProduto>

- Vendedores:

https://api.novoqas.avancoinfo.net/docs/public/#!/Pessoa/PessoaController_upsertDadosVendedores

Requisitos para instalação.

- **Servidor do cliente ser 64 bits.**
- **Cliente utilizar novo tramitador.**
- Servidor possuir sqlite3 instalado.
- Servidor possuir jq instalado.
- Servidor possuir redis-server instalado.

Obs:

Comando para verificar versão do servidor:

```
"uname -m".
```

Comando para verificar se programas estão instalados:

```
sqlite3 --version  
jq --version  
redis-server --version
```

Caso algum dos programas necessários não esteja instalado, realizar instalação seguindo o padrão:

```
sudo apt install nome_programa  
Exemplo sqlite3: sudo apt install sqlite3
```

Após instalar o redis-server, caso necessário instalação, é essencial executar os seguintes comandos utilizando o usuário root para inicializar as filas:

```
redis-cli  
FLUSHALL
```

Executando a instalação e configuração do Agente Integral no servidor.

ATENÇÃO!

Os processos abaixo deverão ser realizados com o usuário avanço.

1 - Realizar download do script de instalação

link para download direto:

<https://s3.amazonaws.com/avancoprogramas/outros/install.sh>

Obs: Para baixar o arquivo diretamente no servidor, basta usar o seguinte comando:

wget <https://s3.amazonaws.com/avancoprogramas/outros/install.sh>

2 - Copiar arquivo baixado para alguma pasta (**Qualquer pasta com permissão**) do servidor do cliente (**Caso não baixado diretamente no servidor**) :

```
Integral
avanco@gestaweb:/u/rede/avanco$ l install.sh
-rwxrwxrwx 1 avanco sist 2857 mai  5 16:40 install.sh
avanco@gestaweb:/u/rede/avanco$ █
```

3 - Executar script de instalação:

```
Integral
avanco@gestaweb:/u/rede/avanco$ l install.sh
-rwxrwxrwx 1 avanco sist 2857 mai  5 16:40 install.sh
avanco@gestaweb:/u/rede/avanco$ sh install.sh █
```

Caso solicitar, informar a senha do root do servidor:

```
Integral
avanco@gestaweb:/u/rede/avanco$ l install.sh
-rwxrwxrwx 1 avanco sist 2857 mai  5 16:40 install.sh
avanco@gestaweb:/u/rede/avanco$ sh install.sh
Verificando arquitetura do sistema...
Criando diretorios...
[sudo] senha para avanco: █
```

Configurar conforme opções abaixo:

* Utilizar o carga junto com o Agente Integral?

R = Informar Y ou pressionar entre

*

Pressionar enter para prosseguir para a próxima opção.

Na tela abaixo, pressionar enter novamente:

Manter o ambiente production selecionado e pressionar a tecla enter:

informar e-mail e senha utilizados no portal do Novo Avanço e pressionar enter no campo cnpj.

Após realizar o processo acima, o agente-integral já estará instalado e configurado no cliente.

Revision #16

Created 28 November 2025 14:42:22 by Mateus Chagas

Updated 5 May 2026 19:50:15 by Mateus Chagas