# Manual de Preparação e Adaptação do NovoAgente no PDV Debian ( 64 bits )

Este manual descreve o passo a passo necessário para preparar o ambiente do PDV Debian e garantir o correto funcionamento do **novoagente ( para versão 64 bits )**

---

# □□ 1. Verificação dos arquivos de execução

## 1.1. Arquivo `forcarvendas.sh`

- **Diretório esperado:** `/u/bats`
- **Permissão necessária:**

  `chmod 777 forcarvendas.sh`
- **Caso o arquivo não exista:**

  Faça o download da BAT - Clique aqui

---

## 1.2. Arquivo `checa-novoagente-executando.sh`

- **Diretório esperado:** `/u/pdv/novoAvanco/`
- **Permissão necessária:**

  `chmod 777 checa-novoagente-executando.sh`

- **Caso o arquivo não exista:**

  Faça o download da BAT - Clique aqui

---

# 2. Configuração do CRON

O cron é responsável por manter o **novoagente** ativo e garantir o envio regular das vendas.
As execuções devem ser configuradas da seguinte forma:


## 2.1. Sentenças de execução

- **Executar o checador a cada 1 minuto:**

  `*/1 * * * * /u/pdv/novoAvanco/checa-novoagente-executando.sh`
- **Executar o forçador de vendas a cada 5 minutos:**

  `*/5 * * * * /u/bats/forcarvendas.sh`

Como deve estar:




- Para salvar a alteração do cron, depende do editor que esta sendo usando. Geralmente no Debian usa  o "nano". Com isso, bsta dar **CTRL + O** pra salvar, e depois **ENTER**. Para sair: **CTRL + X**

## 2.2. Reinício do cron

Após adicionar as linhas acima e salvar, reinicie o serviço:

`sudo systemctl restart cron`

---

# ⚙ 3. Verificação do `db.json`

O arquivo `db.json` contém as informações de conexão e configuração do agente.
Certifique-se de que:

- Para configurar o db.json, use o comando **./novoagente --servico** ( no diretorio /u/pdv/novoAvanco )
- Verificar se os dados de conexão estão corretos **(cnpj, token, número do PDV, diretório padrão)**;
- O arquivo está localizado no diretório correto do **novoagente ( /u/pdv/novoAvanco )**;
- As permissões permitem leitura e escrita pelo serviço ( chmod 777 * no diretorio )

**Exemplo de um Json preenchido:**




---

# 4. Versão do NovoAgente

Utilize **sempre a versão mais recente** do `novoagente.exe` (**64 bits)**.

Faça o download da versão do NovoAgente - Clique aqui ( versão 64 bits para Debian )

---

# 5. Resumo Final

| Etapa | Ação | Caminho | Frequência |
|---|---|---|---|
| 1 | Verificar `forcarvendas.sh` | `/u/bats` | - |
| 2 | Verificar `checa-novoagente-executando.sh` | `/u/pdv/novoAvanco/` | - |
| 3 | Configurar CRON | `/etc/crontab` | 1min / 5min |
| 4 | Reiniciar serviço CRON | `sudo systemctl restart cron` | - |
| 5 | Validar `db.json` | `/u/pdv/novoAvanco/` | - |

| Etapa | Ação | Caminho | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Garantir versão atualizada | `novoagente.exe (64 bits)` | - |

Avanço Informática

Revision #5
Created 2025-10-31 02:56:44 UTC by Luiz Paulo
Updated 2025-11-01 15:13:31 UTC by Luiz Paulo