

Ativando Servidor Reserva

Importante: Para evitar problemas, o ideal é que nossa equipe acompanhe o processo de ativação do servidor reserva. Caso prefira fazer por conta própria, siga os passos abaixo com atenção. **Não nos responsabilizamos por erros nesse procedimento.**

Sobre a cópia entre servidores

Os dados do servidor principal são copiados para o servidor reserva, **mas com um atraso de 1 dia**. Por isso, é fundamental verificar diariamente se as informações no servidor reserva estão atualizadas antes de utilizá-lo.

O que fazer se o servidor principal parar?

Se o servidor principal apresentar problemas e for necessário ativar o servidor reserva, siga estes passos:

Editar a configuração de rede do servidor reserva

- Digite o comando abaixo para abrir o arquivo de configuração:

```
mcedit /etc/network/interfaces
```

- No arquivo que será aberto, substitua o **IP atual** pelo **IP do servidor principal**.

Salvar e sair do editor

- Pressione **F2** para salvar as alterações.
- Confirme a mudança.
- Pressione **ESC** duas vezes para sair do editor.

Reiniciar o servidor reserva para aplicar as mudanças

```
shutdown -r now
```

- Digite o seguinte comando e pressione **Enter**:

Importante: Antes de ativar o servidor reserva, **tenha certeza de que o servidor principal está desligado ou desconectado da rede**.

- Se os dois servidores ficarem ativos ao mesmo tempo com o mesmo IP, podem ocorrer erros e perda de dados.

Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda, entre em contato com nossa equipe.

Revision #1

Created 30 May 2025 13:19:02 by Gilmar Oliveira

Updated 30 May 2025 13:19:56 by Gilmar Oliveira